

TARMIL

Gaston MILLE®

SPECIAL ENROBE - GOUDRONNAGE

ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES



HRO JUSQU'À 300°C		39/47	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
0% METAL FREE	SBP	 MICRO-AERE	 1,26KG	



GASTON MILLE

Semelle HRO PU Nitrile injecté non marquante

NIVEAU DE SECURITE SBP WRU HI HRO
NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)

Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)

Semelle à relief d'usure anti-trace

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

Semelle résistante aux hydrocarbures

WRU

Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau

HI

Isolation à la chaleur de la semelle

HRO

Semelle résistante à la chaleur par contact direct

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur lisse, hydrofuge & oléofuge
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + haute résistance à l'abrasion
Embout	Fibre de verre
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien + HRO Soft aluminisé
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU Caoutchouc nitrile injecté résistant à 300°C
Poids net/paire (pointure 42)	1 260g
Pointures	39-47 / 6-13
Code article	RNNG3
Particularité	Semelle spécial sols enrobés lisses et chauds, non marquante et anti-trace

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.